

Техникалық сипаттамалар

HD 110K



Тандем роликтері Серия HD

Вибрация таңбасы және доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H181

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен және реттелетін жүргізуші орындығымен жүргізушінің эргономикалық платформасы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 110K (H181)

Салмақтар

Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	9230
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	8965
Жұмыс салмағы макс.	kg	11890
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	31,5
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		28,9,9,8/VIХ2.PLO

Машина Өлшемдері

Жалпы ұзындығы	mm	4600
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3060
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2360
Білік аралық арақашықтық	mm	3400
Жалпы ені кабинасымен	mm	1810
Максималды жұмыс ені	mm	1750
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	790/790
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4500

Габаритті таңғыштар

Құрсау ені, алдыңғы	mm	1680
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1200
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	22
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	100

Шиналардың өлшемдері

Шина өлшемі, артқы		11.00-20
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	1620
Шиналар саны, артқы		4

Дизельді қозғалтқыш

Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L04 2V
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		100,0/136,0/2300
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		100,0/134,0/2300
Пайдаланылған газ нормасы		ЕС IIIВ / ЕРА 3-сатысы

Тартпа жетегі

Жылдамдық, Жұмыс	km/h	0-7,4
Жылдамдық, Көлік дәлізі	km/h	0-14,8
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	30/40

Вибрация

Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,84/0,49
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	120/99

Рульдік басқару

Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль

Суару жүйесі

Суды Суару, Түрі		Қысым
------------------	--	-------

Резервуардың құрамы/қюу мөлшері

Жанармай бағы, мазмұны	L	185
Су ыдысы, құрамы	L	700
Қоспа ыдысы, мазмұны	L	22

Дыбыс деңгейі

Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	107
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	107

АППАРАТУРА

2 жетек тұтқасы | Ауысу амплитудасы: үлкен/кіші | Солға/оңға өрмелеу тұтқалары | Қоғамдық жолдарда пайдалануға арналған жарықтандыру жинағы | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Орындықты басқару блогы айналмалы | Орындықты басқару блогы білікшелермен және қауіпсіздік белдіктерімен бұрылады | Алдыңғы және артқы вибрация жеке және қосарланған

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Кондиционер | Бейнетіркеуіш | Өрт сөндіргіш | Қорғаныш төбе | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Жиілік реттегіші | HCQ компрессометрі | Спидометр | Артқа жүру сигналы | Телематика жүйесі | Автоматты вибрация | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Құлыптау құрылғысы | Жүргізуші құралы