

Tekniske data

HD 13 VO



Tandemtromler Serie HD CompactLine
Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H201

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger
- > Kompression med oscillation

TEKNISKE DATA HD 13 VO (H201)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	4015
Driftsvægt maks.	kg	5230
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	15,4/15,5
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,2/VT0
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2896
Samlet højde med kabine	mm	2720
Samlet højde med ROPS	mm	2590
Højde læsning, minim.	mm	1820
Akselafstand	mm	1950
Samlet bredde	mm	1426
Maks. arbejdsbredde	mm	1350
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendig	mm	2690
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1300/1300
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	900/900
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/17
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V2203
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		34,6/47,1/2700
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		34,6/46,4/2700
Emissionsstandard		EU Stage IIIA
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	57/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	58/35
Oscillation		
Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	68/40
Oscillationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	38/29
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,44/1,44
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8

Styring		
Styring, type		Ledstyring
Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissling, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	260
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

UDSTYR

3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Trykvandoverrissling | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, klapbar | Kanttryk- og skærearbejd | Grusspreder | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | Motorstop-automatik | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning | Vandaftapningshane | Påhængsøje, forrest | Anhængertræk | Kileremsbeskyttelse