

Műszaki adatok

# HD 14 VO



## Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs paláttal

H201

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kompakt méretek
- > Oszcillációs tömörítés

## MŰSZAKI ADATOK HD 14 VO (H201)

## Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	4435
Max. üzemi tömeg	kg	5640
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	15,8/16,4
Franc. osztályozás, érték/osztály		10,2/VT0

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	2896
Teljes magasság kabinnal	mm	2720
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2590
Felrakási magasság, minimum	mm	1820
Tengelytávolság	mm	1950
Teljes szélesség	mm	1506
Maximális munkaszélesség	mm	1430
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	720/720
Fordulókör sugara, belül	mm	2650

## Palástok méretei

Palástszélesség, elöl/hátul	mm	1380/1380
Palásttérő, elöl/hátul	mm	898/898
Palástvastagság, elöl/hátul	mm	16/16
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50

## Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		V2203
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		34,6/47,1/2700
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		34,6/46,4/2700
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA
Kipufogógáz utókezelés		-

## Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	57/48
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	58/35

## Oszcilláció

Oszcillációs erő, hátul, I./II. f.	kN	68/40
Oszcillációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	38/29
Tangenciális amplitúdó, hátul, I./II. f.	mm	1,37/1,37

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	73
Víz tartály, tartalom	L	260

## Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

## FELSZERELTSÉG

3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobboldali fellépőfogantyúk | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lezuhó, felhajtható | ROPS, lehajtható | Élnyomó- és vágókészülék | Zúzalékszűrő | Fagyálló-befecskendezés | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényszűrő | Forgó-villogó jelzőlámpa | Abroncsszél-világítás | Vízeeresztő csap | Függesztőszem, elöl | Vonóhorog | Ékszíjvédő