

Tekniska data

# HD 14 VO



## Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med vibrations- och oscillationsvals

H201

### HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Packning med oscillering

## TEKNISKA DATA HD 14 VO (H201)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	4435
Tjänstevikt max.	kg	5640
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	15,8/16,4
Fran. klassificering värde/klass		10,2/VT0
Mått maskin		
Total längd	mm	2896
Total höjd med hytt	mm	2720
Total höjd med	mm	2590
Hög lastning, min.	mm	1820
Axelavstånd	mm	1950
Total bredd	mm	1506
Maximal arbetsbredd	mm	1430
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	720/720
Spårkretsradie, inre	mm	2650
Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1380/1380
Valsdiameter fram/bak	mm	898/898
Valstjocklek fram/bak	mm	16/16
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50
Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2203
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		34,6/47,1/2700
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		34,6/46,4/2700
Avgasnorm		EU Stage IIIA
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	57/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	58/35
oscillation		
Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	68/40
Oscilleringsfrekvens, bak, I/II	Hz	38/29
Tangentiell amplitud, bak, I/II	mm	1,37/1,37
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjstyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	73
Vattentank, innehåll	L	260
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

## UTRUSTNING

Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Spårförskjutning

## EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar | Kantpackare och kantskärare | Singelspridare | Frostskyddsinjektering | Motor-stoppautomatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Belysning av valskanter | Vattenkran | Dragögla, fram | Dragkoppling | Kilremsskydd