

Techniniai duomenys

HD 14 VV



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H201

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Kompaktiškas dydis
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma

TECHNINIAI DUOMENYS HD 14 VV (H201)

Svoriai		
Darbinis svoris su ROPS	kg	4345
Maks. darbinis svoris	kg	5300
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	15,8/15,7
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		10,2/VT0

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2896
Bendras aukštis su kabina	mm	2720
Bendras aukštis su ROPS	mm	2590
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1820
Bazė	mm	1950
Bendras plotis	mm	1506
Maksimalus darbinis plotis	mm	1430
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	720/720
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2650

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1380/1380
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	898/898
Būgno storis, priekyje / gale	mm	16/16
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	0/50

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		V2203
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		34,6/47,1/2700
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		34,6/46,4/2700
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 11,0
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	30/40

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	57/48
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	57/48
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,51/0,31
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	58/35
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	58/35

Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	73
Vandens talpykla, talpa	L	260
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	103

ĮRANGA

3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | Turėklai kairėje / dešinėje | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės poslinkis

SPEC. ĮRANGA

Plastikinis grandiklis, užlenkiamas | ROPS, atlenkiamoji | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisai | Skaldos barstytuvas | Antifrizo įpurškiklis | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | Švyturėlis; | Būgno krašto apšvietimas | Vandens išleidimo čiaupas | Prikabinimo aša, priekyje | Priekabos prikabinimo įtaisai | Trapecinio diržo apsauga