

Tekniske spesifikasjoner

HD 90K



Tandemvalser Serie HD

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H181

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart fører sete
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 90K (H181)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	8585
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	8320
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	11240
Statisk linjelast, foran	kg/cm	27,5
Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,3.9,9/VX1.PLO

Mål maskin		
Total lengde	mm	4600
Total høyde med hytte	mm	3050
Høyde lasting, min.	mm	2360
Akselavstand	mm	3400
Total bredde med hytte	mm	1810
Maksimal arbeidsbredde	mm	1750
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	790/790
Svingradius, indre	mm	4500

Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1680
Trommeldiameter, foran	mm	1200
Trommelstørrelse, foran	mm	17
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Spørforskyvning, venstre/høyre	mm	100

Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		11.00-20
Bredde over dekk, bak	mm	1620
Antall dekk, bak		4

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		100,0/134,0/2300
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-7,4
Hastighet, transport	km/h	0-14,8
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,66/0,37
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	185
Vanntank, innhold	L	700
Additivtank, innhold	L	22

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	107
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

2 kjørespaker | Amplituden kan reguleres: stor/liten | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Førerplattform med adkomst på begge sider | Dreibar setebetjeningsenhet | Dreibar setebetjeningsenhet med armlener og sikkerhetsbelte | Vibrasjon foran og bak, kan kobles enkeltvis og dobbelt

SPESIALUTFØRELSE

Klimaanlegg | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Frekvensregulator | HCQ-komprimeringsmåler | Hastighetsmåler | Reservealarm | Telematikkssystem | Vibrasjonsautomatikk | Arbeidslys | Roterende lys | Låseenhet | Verktøykasse