

Tekniske data

HD 10 VO



Tandemtromler Serie HD CompactLine
Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H262

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Ergonomisk førerplatform
- > Kompression med oscillation
- > Kompakte målinger

TEKNISKE DATA HD 10 VO (H262)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	2525
Driftsvægt maks.	kg	3240
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	12,1/13,2
Fran. klassificering, værdi/klasse		13,2/PV3
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2470
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1000/1000
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	720/720
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	15/15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1503
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		22,9/31,1/2700
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		22,9/30,7/2700
Emissionsstandard		EU Stage IIIA
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-12,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	43/26
Oscillation		
Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	39/23
Oscillationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	38/29
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,34/1,34
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8

Styring		
Styring, type		Ledstyring
Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissling, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrissling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandafledning | Central løftebøjle | ROPS, stiv

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | Kanttryk- og skæreapparat | Markør | Grusspreder | Termiske skærme | Spærring af alle hjul | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbejdsprojektør | Tromlekantbelysning | Vandafledningshane | Påhængsøje, forrest | Anhængertræk | Kileremsbeskyttelse