

Tehnilised andmed

HD 12 VO



Tandemrullid Seeria HD CompactLine
Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H262

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)
- > Ergonoomiline juhiplatvorm

TEHNILISED ANDMED HD 12 VO (H262)

Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	2755
Töökaal, max	kg	3470
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	11,1/11,8
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		11,8/PV3

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2530
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2475
Laadimiskõrgus, min	mm	1752
Teljevahe	mm	1700
Kogulaius	mm	1310
Maksimaalne töölaius	mm	1250
Kliirens, keskel	mm	280
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	570/570
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2370

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1200/1200
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	720/720
Valtsi paksus, ees/taga	mm	15/15
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50

Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1503
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör/minutis		22,9/31,1/2700
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör/minutis		22,9/30,7/2700
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA
Heitgaasi järeltöötus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0-12,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	35/40

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	65/51
Amplituud, ees, I/II	mm	0,45/0,45
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	49/30

Ostsillatsioon

Ostsillatsioonijõud, taga, I/II	kN	39/23
Ostsillatsiooni sagedus, taga, I/II	Hz	38/29
Tangentsiaalne amplituud, taga, I/II	mm	1,14/1,14

Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	42
Veepaak, sisu	L	180

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

12 V pistikupesaga | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurilaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurilaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Survevee pihustusüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Juhtkang vasakul ja paremal | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Mehaaniline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan | Tsentraalne tõstekaar | Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Servasurve- ja lõikeseade | Jäljenäidik | Puistematerjali laotur | Termopõlled | Mitmikveo lukustus | Külmutuskaitse-sisepritse | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | töötuled | Bandaaziservavalgustus | Vee väljalaskekraan | Haakeaas, ees | Haakeseaded | Kiilrihmakaitsega