

技術データ

HD 12 VV



タンデムローラ シリーズ HD CompactLine
2つのバイブレーションドラム付きタンデムローラー

H262

主な特長

- > ドラムの隅や機械、現場の周辺をしっかりと見渡せる構造
- > コンパクト設計
- > 人間工学に基づいたドライバープラットフォーム
- > 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能
- > 輸送、積載が簡単

技術データ HD 12 VV (H262)

重量		
ROPS付き運転重量	kg	2695
最大運転重量	kg	3410
静的線形負荷、フロント/リア	kg/cm	11,1/11,3
フランス式分類、値/等級		11,3/PV3
機械寸法		
全長	mm	2530
ROPS付き全体幅	mm	2475
積み込み高さ、最小	mm	1752
軸間距離	mm	1700
全体幅	mm	1310
最大作業幅	mm	1250
ロードクリアランス、中央	mm	280
左右縁石クリアランス	mm	570/570
回転半径、内側	mm	2370
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント/リア	mm	1200/1200
ドラム直径、フロント/リア	mm	720/720
ドラム強度、フロント/リア	mm	15/15
ドラム種類、フロント		スムーズ/非分割型
ドラム種類、リア		スムーズ/非分割型
トラックオフセット、左/右	mm	0/50
ディーゼルエンジン		
製造元		KUBOTA
型式		D1503
シリンダー、数		3
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		22,9/31,1/2700
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		22,9/30,7/2700
排出ガス規制		EU Stage IIIA
排出ガス後処理装置		-
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 12,0
登坂能力 (バイブレーションあり/なし)	%	30/40
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	65/51
バイブレーション周波数、リア、I/II	Hz	65/51
振幅、フロント、I/II	mm	0,45/0,45
振幅、リア、I/II	mm	0,45/0,45
遠心力、フロント、I/II	kN	49/30
遠心力、リア、I/II	kN	49/30
ステアリング		
振り角 +/-	°	8
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
散水装置		
散水装置、種類		圧力
タンク容量/容量		
燃料、容量	L	42
水タンク、容量	L	180
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	106
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	105

装備

12Vソケット | 3節点スイベルジョイント | 表示、インジケータランプ、スイッチ付きダッシュボード | ダッシュボードカバー (ロック可能、耐候性) | 高圧水散水装置 | 両側搭乗ステップ付きオペレータプラットフォーム | 左右走行レバー | 防振措置を施したオペレータプラットフォーム | 機械式トラックオフセット | 自動バイブレーション | 水フィルタ装置 (3層) | 中央水抜き弁 | 中央のリフトブラケット | ROPS (固定式)

オプション

プラスチック製折りたたみ式スクレイパー | 端部プレス&カッティング装置 | トラック表示 | チップスプレッダー | 耐熱エプロン | 全輪ロック | 不凍液注入 | ハム コンパクションメータ (HCM) | ハム テンペラチャメータ (HTM) | 作業灯 | ドラム型コーナー照明 | 排水栓 | リフティングラグ (フロント) | 連結牽引金具 | Vベルトガード