

Tekniske data

HD+ 120 VV



Tandemtromler Serie HD+
Tandemtromle med to vibrationstromler

H259

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > 3-punkt knækked til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes

TEKNISKE DATA HD+ 120 VV (H259)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	12570
Driftsvægt med ROPS	kg	12330
Driftsvægt maks.	kg	13320
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	32/31,4
Fran. klassificering, værdi/klasse		31,0/VT2

Mål, maskine		
Samlet højde med kabine	mm	3050
Højde læsning, minim.	mm	2185
Akselafstand	mm	3600
Samlet bredde med kabine	mm	2145
Maks. arbejdsbredde	mm	2150
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	880/880
Sporkredsradius, indvendig	mm	5285

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1980/1980
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1400/1400
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	19/19
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		100,0/136,0/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		100,0/134,0/2300
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/35

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	40/50
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	40/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,88/0,35
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,88/0,35
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	159/95
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	159/95

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	180
Vandtank, indhold	L	1160
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	108
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	106

UDSTYR

2 vandpumper | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | HAMMTRONIC - elektronisk maskinkontrol | Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden | Sporforskydning | Komprimeringsparametre kan indstilles ift. aksel | Vandoverrindingsystem med sprøjtelist forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Sikkerhedsseleovervågning | Ekstra-joystick venstre | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Tag | Kantryk- og skæreapparat | Udførelse med ekstra brændstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sporforskydningsvisning | Kamerateam | Bakalarm | Telematiksystem | Arbejdsprojektør | Rotorblink