

Tekniska data

HD+ 140 VV



Tandenvältar Serie HD+
Tandenvält med två vibrationsvalsar

H259

HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Sitsmanövrerenhet ställbar och vridbar
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter

TEKNISKA DATA HD+ 140 VV (H259)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	12930
Tjänstevikt med ROPS	kg	12690
Tjänstevikt max.	kg	13680
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	30,5/29,9
Fran. klassificering värde/klass		28,8/VT2

Mått maskin		
Total längd	mm	5000
Total höjd med hytt	mm	3050
Hög lastning, min.	mm	2185
Axelavstånd	mm	3600
Total bredd utan hytt	mm	2260
Maximal arbetsbredd	mm	2310
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	880/880
Spårkretsradie, inre	mm	5205

Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	2140/2140
Valsdiameter fram/bak	mm	1400/1400
Valstjocklek fram/bak	mm	19/19
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	170

Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		100,0/136,0/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		100,0/134,0/2300
Avgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Framdrivning		
Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/35

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	40/50
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	40/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,84/0,35
Amplitud, bak, I/II	mm	0,84/0,35
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	159/95
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	159/95

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volymer		
Bränsletank, innehåll	L	180
Vattentank, innehåll	L	1160

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	108
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	106

UTRUSTNING

2 vattenpumpar | Skrapa, fällbar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | Fjädrat förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | HAMMTRONIC – elektroniskt maskinstyrningssystem | Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar | Spårförskjutning | Axelvis inställbara packningsparametrar | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Bälteskontroll | Extra körspak vänster | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Utförande med extra bränslefilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Valsförskjutningsindikator | Kamerasystem | Backningslarm | Telematiksystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa