

技術資料

HD+ 140 VV



鋼輪路機 系列 HD+
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H259

加亮

- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 座椅調節置可移動旋
- > 錯輪可以助入出以及路石

技術資料 HD+ 140 VV (H259)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	12930
含 ROPS 的操作重量	kg	12690
最大操作重量	kg	13680
態線性負載, 前/後	kg/cm	30,5/29,9
法分類, 資料/等級		28,8/VT2
機器尺寸		
長度	mm	5000
含駕駛室的高度	mm	3050
高度, 載, 最小	mm	2185
軸距	mm	3600
含駕駛室的度	mm	2260
最大工作度	mm	2310
左側/右側貼高度	mm	880/880
半, 側	mm	5205
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	2140/2140
輪直, 前/後	mm	1400/1400
輪厚度, 前/後	mm	19/19
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	170
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2012 L04 2V
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
排放准		盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級
動		
速度, 工作位	km/h	0-6,0
速度, 動輪	km/h	0-12,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	30/35
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	40/50
振動頻率, 後方, I/II	Hz	40/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,84/0,35
振幅, 後方, I/II	mm	0,84/0,35
離心力, 前方, I/II	kN	159/95
離心力, 後方, I/II	kN	159/95
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	180
水箱, 容量	L	1160
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	108
功率 L(WA), 測量	db(A)	106

設備

2 台水 | 可折式板 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 易傾向儀表盤 | 力駕座椅扶手和安全 | Hammtronic 電子機器管理 | 可面移動且可旋的座椅調節 | 輪軸偏移量 | 振動自主調節 | 前後有噴系統的配水系統 | 水 (3 倍) | 前後水箱, 側可加水 | 中央排水

選配設備

空調 | 向柱配有的和易向表 | 安全監測置 | 左附加行走操 | 遮板 | 切/置 | 型附加燃油預器 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 錯輪示器 | 影系統 | 倒車警報器 | 遠端通訊介面 | 照明燈 | 旋警示燈