

Të dhënat teknike

HD 13 VO



Rula dysh Seria HD CompactLine

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H201

PIKAT KRYESORE

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Përmasa kompakte
- > Ngjeshje me lëkundje

TË DHËNAT TEKNIKE HD 13 VO (H201)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	4015
Pesha maks. e punës	kg	5230
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	15,4/15,5
Klasifikimi franc., vlera/klasa		10,2/VT0
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2896
Lartësia totale me kabinë	mm	2720
Lartësia totale me ROPS	mm	2590
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1820
Distanca ndërmjet akseve	mm	1950
Gjerësia totale	mm	1426
Gjerësia maksimale e punës	mm	1350
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	720/720
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2690
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1300/1300
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	900/900
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	17/17
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	0/50
Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		V2203
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIA
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 11,0
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	57/48
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,51/0,31
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	58/35
Lëkundja		
Forca e luhatjes, mbrapa, I/II	kN	68/40
Frekuenca e luhatjes, mbrapa, I/II	Hz	38/29
Amplituda tangenciale, mbrapa, I/II	mm	1,44/1,44

Sistem drejtimi

Sistemi i drejtimit, lloji Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji Presioni

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja L 73

Rezervuari i ujit, përmbajtja L 260

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar db(A) 106

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese db(A) 103

KONFIGURIMI

Nyja e artikuluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Dorezat e ngjitjes, majtas/djathtas | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Sistem drejtimi hidrostatik | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | ROPS, i palosshëm | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Shpërndarës grimcash | Injektimi i substancës për mbrojtjen kundër ngrirjes | Ndalim automatik i motorit | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Ndriçimi i cepave të fashave të fashave | Rubinet për shkarkimin e ujit | Veshë për varje, përpara | Ganxhë tërheqje | Mbrojtje për rripin e transmisionit