

Tekniske data

# HD 13 VV



**Tandemtromler Serie HD CompactLine**

Tandemtromle med to vibrationstromler

H201

## HIGHLIGHTS

- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

## TEKNISKE DATA HD 13 VV (H201)

## Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	3965
Driftsvægt maks.	kg	4920
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	15,4/15,1
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,2/VT0

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	2896
Samlet højde med kabine	mm	2720
Samlet højde med ROPS	mm	2590
Højde læsning, minim.	mm	1820
Akselafstand	mm	1950
Samlet bredde	mm	1426
Maks. arbejdsbredde	mm	1350
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendig	mm	2690

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1300/1300
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	900/900
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/17
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

## Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		V2203
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		34,6/47,1/2700
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		34,6/46,4/2700
Emissionsstandard		EU Stage IIIA
Udstødningsgasefterbehandling		-

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	57/48
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	57/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	58/35
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	58/35

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	260

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

## UDSTYR

3-punkts-pendulkækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbræcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning

## SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, klapbar | Kanttryk- og skæreapparat | Grusspreder | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | Motorstop-automatik | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning | Vandaftapningshane | Påhængsøje, forrest | Anhængertræk | Kileremsbeskyttelse