

Tekniske spesifikasjoner

# HP 280



**Gummihjulvalser Serie HP**  
Gummihjulvals

H249

## HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til dekk, maskin og byggeplass
- > God komprimerings- og overflatekvalitet takket være jevn vektfordeling og dekkoverlapping på det fremre og bakre hjulparet
- > Smart ballasteringskonsept til fleksibel tilpasning av maskinvekt til anvendelse
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HP 280 (H249)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	9480
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	9295
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	8265
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	27950
Fransk klassifisering min., verdi/klasse		13,0/PLO
Fransk klassifisering maks., verdi/klasse		35,0/P1
Min. hjullast per dekk, foran/bak	kg	1069/1301
Maks. hjullast per dekk, foran/bak	kg	3505/3065
Mål maskin		
Totallengde	mm	4970
Totalhøyde med hytte	mm	3000
Høyde totalt med ROPS	mm	2986
Høyde lasting, min.	mm	2320
Akselavstand	mm	3900
Totalbredde med hytte	mm	2166
Maksimal arbeidsbredde	mm	2084
Bakkeklaring, midten	mm	300
Svingradius, indre	mm	6200
Mål dekk		
Dekkdimensjon, foran/bak		11.00-R20/11.00-R20
Bredde over dekk, foran/bak	mm	1830/1830
Antall dekk, foran/bak		4/4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		89,0/121,0/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		89,0/119,3/2000
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-19,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
Klatreevne, med/uten ballast	%	25/35
Styring		
Styring, type		2-punktsstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	235
Vanntank, innhold	L	650
Additivtank, innhold	L	28
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	103

## Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	101
---	-------	-----

## UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | ECO-modus | Hastighetsregulert vannoverrissing | Nivåutligning for hjulparene foran | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vedlikeholdsplattform | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran | Sentral vandrering

## SPESIALUTFØRELSE

Maskiner med 10 tonns vekt i driftsklar stand og forberedelse for egenballastering | ROPS-hytte med delte dører | Varme og klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Setebetjeningsenhet, mekanisk sving- og forskyvbar. | Versjon med ASC (Anti Slip Control) | Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Fartsskriver | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Additivoverrissing | Frostvæskeinnsprøytning | Dekkfyllingsanlegg | Motorstoppautomatikk | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikkssystem | Arbeidsllys | Roterende lys | Dekkbelysning, LED | Stige til vanntank | Beskyttelsesbøyle for vanntank | Verktøykasse