

Tekniska data

HP 280



Gummihjulsvält Serie HP
Gummihjulsvält

H249

HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Hög packnings- och ytkvalitet genom jämn viktfördelning och hjulspårsöverlappning av de främre och bakre hjulparen
- > Intelligent ballasteringskoncept för flexibel anpassning av maskinvikten till applikationen
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Sitsmanövrerenhet ställbar och vridbar

TEKNISKA DATA HP 280 (H249)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	9480
Tjänstevikt med ROPS	kg	9295
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	8265
Tjänstevikt max.	kg	27950
Fran. klassificering min., värde/klass		13,0/PLO
Fran. klassificering max., värde/klass		35,0/P1
Hjullast per däck min., fram/bak	kg	1069/1301
Hjullast per däck max., fram/bak	kg	3505/3065
Mått maskin		
Total längd	mm	4970
Total höjd med hytt	mm	3000
Total höjd med	mm	2986
Hög lastning, min.	mm	2320
Axelavstånd	mm	3900
Total bredd utan hytt	mm	2166
Maximal arbetsbredd	mm	2084
Markfrigång, mitten	mm	300
Spårkretsradie, inre	mm	6200
Mått däck		
Däckdimension, fram/bak		11.00-R20/11.00-R20
Bredd över däcken, fram/bak	mm	1830/1830
Antal däck, fram/bak		4/4
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		89,0/121,0/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		89,0/119,3/2000
Avgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0-19,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga med/utan ballast	%	25/35
Styrning		
Styrning, typ		Tvåpunktsstyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinhåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	235
Vattentank, innehåll	L	650
Additivtank, innehåll	L	28
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	103

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	101

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | ECO-läge | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Nivåutjämning av hjulparet fram | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Serviceplattform | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank framtill | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Maskin med 10 tons tjänstevikt och förberedelse för egenballasting | ROPS-hytt med delade dörrar | Värme och klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Manöverplats, mekaniskt vrid- och skjutbar. | Utförande med antislirreglering | Bälteskontroll | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Färdskrivare | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Additivbegjutning | Frostskyddsinjektering | Däckfyllningssystem | Motor-stopp-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Däckbelysning, LED | Steg på vattentank | Skyddsåge för vattentank | Verktygssats