

Tehniskie dati

HD 10C VV



tandēma veltni Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H263

BŪTISKIE FAKTI

- > Kompakti izmēri
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Clear Side - vienusēja bandāžas nostiprināšana

TEHNISKIE DATI HD 10C VV (H263)

Svars		
Darba masa ar ROPS	kg	1680
Maks. darba masa	kg	1780
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	8,2/8,7
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		8,7/PV2

Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2295
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2210
Iekraušanas augstums, minim.	mm	1580
Asu atstatums	mm	1560
Kopējais platums	mm	1134
Maksimālais darba platums	mm	1070
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	2130

Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1000/1000
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	620/620
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	12/12
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas

Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Tips		D1105-E4B
Cilindri, skaits		3
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		16,1/21,9/2600
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		16,1/21,6/2600
Atgāzu standarts		ES V fāze / EPA 4. līmenis
ES atgāzu standarts		ES V fāze
ASV atgāzu standarts		EPA 4. līmenis
Atgāzu pēcapstrāde		-

Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,0
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	30/40

Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	61/48
Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	61/48
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	0,38/0,38
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	17/11
Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II	kN	17/11

Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	8
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta

Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens

Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	33
Ūdens tvertne, tilpums	L	70

Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	105
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	100

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Slēdzams un ūdensizturīgs vadības pults pārsegs | Clear Side | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | Ķīļsikas aizsargs | Automātiskā vibrācijas sistēma | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrālais pacelšanas loks

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Plastmasas notīrīšanas ierīce, nolaižama | Papildu braukšanas vadības svira, kreisā puse | Aizsargjums | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | Bākuguns | Akumulatoru atvienošana slēdzis | Dzinēja pārsegs ar skaņas izolāciju | Ūdens iztecināšanas krāns | Kabīnes instrumentu komplekts