

Технически характеристики

HC 180 P



Уплътнители Серия HC
Уплътнител с трамбовъчен бандаж

H257

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Просторна платформа за водача с концепция за управление Easy Drive
- > Hammtronic за висок комфорт, безопасност и намалени емисии
- > Възможности за персонализирано конфигуриране и широк набор от опции
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 180 P (H257)

Тежести

Работна маса с кабина	kg	17640
Работно тегло с ROPS	kg	17305
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	16435
Работно тегло макс.	kg	18390
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	11385/6255
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	11410/6980
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	53,20
Френс. класифициране, стойност/клас		75,37/VPM5
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	3127,5

Размери машина

Обща дължина	mm	6527
Обща височина с кабина	mm	3046
Обща височина с ROPS	mm	3054
Височина претоварване, миним.	mm	3046
Разстояние между осите	mm	3267
Обща ширина с кабина	mm	2474
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	425
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	462/462
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4137
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	31,6/25,7

Размери бандажи

Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1697
Дебелина на бандажа, отпред	mm	30
Вид на бандажа, отпред		Трамбовъчен крак
Височина на трамбовъчните крака	mm	112
Трамбовъчни крака, брой		130

Размери гуми

Размер на гумите, отзад		TR 23.1/18-26 12 PR
Ширина през гумите, отзад	mm	2140
Брой на гумите, отзад		2

Дизелов двигател

Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Цилиндри, брой		6
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		150,0/203,9/2000
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		150,0/201,2/2000
Степен отработени газове		UN ECE R96 (Tier 3)

Дизелов двигател

Степен на отделяне на отработени газове ЕС		Stage IIIA на ЕС
Степен на отделяне на отработени газове САЩ		EPA Tier 3
Третиране на отработените газове		-

Трансмисия

Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 11,9
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	55/61

Вибрации

Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	28/31
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,15/1,35
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	330/260

Кормилно управление

Махален ъгъл +/-	°	max. 12
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление

Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Горивен резервоар, съдържание	L	336
-------------------------------	---	-----

Ниво на звука

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	107
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	104

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакти (2-ни) | 2 големи външни огледала | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори на дисплея, контролни лампички и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Защита на маркучите в предната платформа | Разкачена от вибрации платформа на водача | Вибрационна автоматика | Traction Control, ръчен | Скрепер от стомана, за бандаж с трамбовъчни крака

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Traction Control, автоматичен | Кабина ROPS с отопление (FOPS, степен I) | Контрол на ключалката на колана | Комфортна настройка на подлакътника, вляво | Отопление в неподвижно състояние | Радио | Тахограф | Пожарогасител | Bluetooth интерфейс за Smart Dос | Покритие арматурно табло | Гребло за избутване | Автоматика за спиране на двигателя | Система камери | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Капак на двигателя с електрически комфортен отвор | Функция Coming Home | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Бордов инструмент