

技术数据

HC 200 C



土方压实压路机 系列 HC
采用光面钢轮的土方压实压路机

H257

亮点

- > 高压实性能
- > 宽敞的驾驶平台，具有轻松驾驶的操作理念
- > Hammtronic提供高舒适度、高安全性并减少排放
- > 定制配置的可能性和广泛的选项
- > Digital ready

技术数据 HC 200 C (H257)

重量

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| 包括驾驶室在内的工作重量 | kg | 19340 |
| 工作重量, 带 ROPS | kg | 19105 |
| 空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS | kg | 18135 |
| 最大工作重量 | kg | 21840 |
| 轴载荷, 前/后 | kg | 13255/6085 |
| 工作重量下的最大轴载荷, 前/后 | kg | 15030/6810 |
| 静态线性载荷, 前部 | kg/cm | 61,94 |
| 法国分级, 数值/等级 | | 87,97/VM5 |
| 每个轮胎的车轮负荷, 后部 | kg | 3042,5 |

机械设备尺寸

| | | |
|-----------------|----|-----------|
| 总长度 | mm | 6610 |
| 总高度, 含驾驶室 | mm | 3046 |
| 总高度, 含 ROPS | mm | 3054 |
| 装载高度, 最小 | mm | 3046 |
| 轴距 | mm | 3312 |
| 总宽度, 含驾驶室 | mm | 2474 |
| 最大作业宽度 | mm | 2140 |
| 离地间隙, 中间 | mm | 453 |
| 可施工路沿石高度, 左侧/右侧 | mm | 469/469 |
| 转向圆半径, 内侧 | mm | 4278 |
| 上下坡角度, 前部/后部 | ° | 36,6/25,7 |

钢轮尺寸

| | | |
|----------|----|------|
| 钢轮宽度, 前部 | mm | 2140 |
| 钢轮直径, 前轮 | mm | 1600 |
| 钢轮厚度, 前部 | mm | 45 |
| 钢轮类型, 前部 | | 光面 |

轮胎尺寸

| | | |
|------------|----|------------------|
| 轮胎尺寸, 后部 | | AW 23.1-26 12 PR |
| 轮胎上的宽度, 后部 | mm | 2140 |
| 轮胎数量, 后部 | | 2 |

柴油发动机

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 制造商 | | DEUTZ |
| 型号 | | TCD 2012 L06 2V |
| 气缸, 数量 | | 6 |
| 功率, ISO 14396, kW/PS/rpm | | 150,0/203,9/2000 |
| 功率, SAE J1349, kW/HP/rpm | | 150,0/201,2/2000 |
| 废气排放标准 | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| 废气排放等级, 欧盟 | | 欧盟 Stage IIIA |
| 废气排放等级, 美国 | | EPA Tier 3 |
| 废气再处理 | | - |

牵引驱动机构

| | | |
|--------------|------|------------|
| 速度, 无级 | km/h | 0 - 11,7 |
| 调节, 无级 | | HAMMTRONIC |
| 爬坡能力, 带/不带振动 | % | 56/62 |

振动

| | | |
|----------------|----|-----------|
| 振动频率, 前部, I/II | Hz | 27/30 |
| 振幅, 前部, I/II | mm | 2,20/1,25 |
| 离心力, 前部, I/II | kN | 350/250 |

转向系统

| | | |
|----------|---|---------|
| 摆动角 +/- | ° | max. 12 |
| 转向系统, 类型 | | 铰接式转向 |

水箱容量/加注量

| | | |
|---------|---|-----|
| 燃油箱, 容量 | L | 336 |
|---------|---|-----|

声级

| | | |
|-------------------|-------|-----|
| 声功率级 L(WA), 保证值 | db(A) | 107 |
| 声功率级 L(WA), 代表性测量 | db(A) | 104 |

装备

12 V 插座 (2 个) | 2 个大的车外后视镜 | 三点铰接摆式接头 | 仪表盘, 带显示屏显示、指示灯和功能按钮 | Easy Drive 操作方案 | ECO 模式 | 速度预选 | 前部车身上的软管保护装置 | 可隔离振动的驾驶台 | 自动振动系统 | 牵引力控制, 自动 | 塑料制成的刮板, 用于光面钢轮

特殊装备

塑料刮板, 用于光面钢轮 (2 块, V 形) | ROPS 驾驶室, 带暖风 (FOPS, I 级) | 安全带锁监控 | 扶手便捷调整, 左侧 | 驻车暖风 | 收音机 | 行车记录仪 | 灭火器 | 蓝牙接口, 用于 Smart Doc | 仪表板盖 | 推土板 | 凸块罩壳 | 发动机自动停止装置 | 摄像系统 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 带电动便捷开启装置的发动机罩 | Coming Home 功能 | 蓄电池断路开关 | 车载工具