

Tehnilised andmed

HC 250 C



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull silevaltsiga

H257

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 250 C (H257)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	24065
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	23730
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	22860
Töökaal, max	kg	26560
Teljekoormus, ees/taga	kg	17260/6805
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	19030/7530
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	80,65
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		114,34/VM5
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	3402,5

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	6777
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3046
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3046
Teljevahe	mm	3479
Kogulaius kabiiniga	mm	2497
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	453
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	469/469
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4822
Ülendinurk, ees/taga	°	36,6/25,7

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1600
Valtsi paksus, ees	mm	45
Valtsi liik, ees		sile

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2012 L06 2V
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		150,0/203,9/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		150,0/201,2/2000
Heitgaasinorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasiklass EL		EU Stage IIIA
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 3
Heitgaasi järeltöötus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,9
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC

Sõiduajam

Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	56/62
---	---	-------

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
Amplituud, ees, I/II	mm	2,20/1,25
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	350/250

Rool

Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	336
------------------	---	-----

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	107
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Traction Control, automaatne | Plastist kaabits, silevaltsile

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, silevaltsile (2-kordne, V-kujuline) | ROPS-kabiin küttega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Käetoed mugavusseade, vasakul | Seisuküte | Raadio | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Armatuurilaua kate | Klotsvaltsi poolmed | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | töötuuled | vilkur | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahklüliti | Tööriistakomplekt