

Techniniai duomenys

HC 250 C R



Grunto volai Serija HC

Grunto volas su sustiprintu lygiuoju volu

H257

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 250 C R (H257)

Svoriai

Darbinis svoris su kabina	kg	24270
Darbinis svoris su ROPS	kg	23935
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	23070
Maks. darbinis svoris	kg	25020
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	17465/6805
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	17490/7530
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	80,65
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		114,66/VM5
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	3402,5

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	6777
Bendras aukštis su kabina	mm	3046
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3046
Bazė	mm	3479
Bendras plotis su kabina	mm	2497
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	453
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	469/469
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4822
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	36,6/25,7

Būgnų matmenys

Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1600
Būgno storis, priekyje	mm	45
Būgno tipas, priekyje		lygus, sustiprintas

Padangų matmenys

Padangų dydis, gale		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2140
Padangų kiekis gale		2

Dyzelinis variklis

Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 2012 L06 2V
Cilindrai, skaičius		6
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		150,0/203,9/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		150,0/201,2/2000
Išmetamųjų dujų standartas		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų pakopa ES		ES IIIA etapas
Išmetamųjų dujų pakopa JAV		EPA 3 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

Pavara

Tolygus greitis	km/h	0 - 11,9
Reguliuojamas, be pakopų		HAMMTRONIC

Pavara

Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	56/62
--	---	-------

Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/30
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,20/1,25
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	343,05/243,74

Vairavimas

Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	336
---------------------	---	-----

Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	107
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	104

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio regulatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema | „Traction Control“, automatinė | Plastikinis grandiklis, lygiajam būgnui

SPEC. ĮRANGA

Plastikinis grandiklis, lygiajam būgnui (2-gubas, V formos) | ROPS kabina su šildytuvu (FOPS, I pakopa) | Saugos diržo kontrolė | Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje | Autonominis šildytuvas | Radijo imtuvas | Tachografas | Gesintuvas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Prietaisų skydelio gaubtas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis | Įrankių dėžė