

Date tehnice

HC 250 C P



Cilindre compactoare Seria HC
Cilindru compactor cu bandaj de picior bătător

H257

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Performanță ridicată de compactare
- > Postul de conducere spațios cu conceptul de operare Easy Drive
- > Hammtronic pentru confort ridicat, siguranță și emisii reduse
- > Posibilități de configurare personalizată și o gamă largă de opțiuni
- > Digital ready

DATE TEHNICE HC 250 C P (H257)

Greutăți

Greutate de funcționare cu cabină	kg	24375
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	24040
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	23175
Greutate maximă de funcționare	kg	25130
Greutatea pe axa din față/spate	kg	17570/6805
greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate	kg	17600/7530
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	82,10
Clasificare franceză, valoarea/clasa		113,41/VPMS
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	3402,5

Dimensiuni ale mașinii

Lungime totală	mm	6777
Înălțime totală cu cabină	mm	3046
Înălțime totală cu ROPS	mm	3054
Înălțime de încărcare, minimă	mm	3046
Ampatament	mm	3479
Lățime totală cu cabină	mm	2497
Lățime maximă de lucru	mm	2140
Garda la sol, mijloc	mm	453
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	469/469
Rază de bracăj, interioară	mm	4822
Unghi de taluz, față/spate	°	33,6/25,7

Dimensiunile bandajelor

Lățimea bandajului, față	mm	2140
Diametrul bandajului, față	mm	1803
Grosimea bandajului, față	mm	35
Tip de bandaj, față		Picior bătător
Înălțimea piciorului bătător	mm	112
Picioare bătătoare, număr		140

Dimensiunile pneurilor

Dimensiunea pneurilor, spate		TR 23.1/18-26 12 PR
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	2140
Număr de pneuri, spate		2

Motor diesel

Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		150,0/203,9/2000
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		150,0/201,2/2000
Standard emisii de gaze		UN ECE R96 (Tier 3)
Nivelul emisiilor UE		UE Etapa IIIA
Nivelul emisiilor SUA		EPA Faza 3

Motor diesel

Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-
---	--	---

Mecanism de acționare a vehiculului

Viteză, progresivă	km/h	0 - 12,0
Reglare, progresivă		HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	59/66

Vibrație

Frecvență de vibrație, față, I/II	Hz	27/30
Amplitudine, față, I/II	mm	2,10/1,20
Forță centrifugă, față, I/II	kN	350/250

Direcție

Unghi de pendulare +/-	°	max. 12
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	336
-------------------------------------	---	-----

Nivel de zgomot

Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	107
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	104

DOTARE

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și butoane de funcții | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea din față a mașinii | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Sistem automat de vibrații | Traction Control, automat | Ștergător din oțel, pentru bandajul de picior bătător

DOTARE SPECIALĂ

Cabină ROPS cu sistem de încălzire (FOPS, treapta I) | Dispozitiv de monitorizare a centurii | Cotieră stânga, cu reglare ușoară | Încălzire staționară | Radio | Tahograf | Extinctor | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Apărătoare pentru tabloul de bord | Funcție automată de oprire a motorului | Sistem de camere digitale | Faruri de lucru | Girofar | Capotă motor cu deschidere electrică confortabilă | Funcție Coming Home | Întrerupător-separator de baterie | Trusă de scule vehicul