

Tekniset tiedot

HC 110 P



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin junttajakavalssilla

H253

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätylöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 110 P (H253)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	12150
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	11900
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	11205
Työpaino, maks.	kg	14040
Akselikuorma, edessä/takana	kg	6750/5400
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	8380/5660
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	31,54
Ransk. luokitus, arvo/luokka		41,2/VPM3
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2700
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6117
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus suojakatoksella, muovina	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	33,7/23,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1707
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	112
Junttajalat, lukumäärä		130
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		TR 23.1/18-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2154
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		101,0/137,3/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		101,0/135,4/2000
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsitteily		-

Ajovoimansiirto		
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	55/61
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/33
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,80/0,80
Keskikipakovoima, edessä, I/II	kN	250/130
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Junttajalkakuori | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin