

Технічні параметри

HC 130



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток із гладким вальцем

H255

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Hammtronic для високого комфорту, безпеки та зниження викидів
- > Можливості індивідуальної конфігурації та широкий спектр опцій
- > Digital ready

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HC 130 (H255)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	12920
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	12800
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	11980
Макс. робоча маса	kg	17350
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	7650/5270
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	8380/8970
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	35,75
Франц. класифікація, значення/клас		47,89/VM3
Навантаження на шину ззаду	kg	2635

Розміри машини		
Загальна довжина	mm	6117
Загальна висота з кабіною	mm	3054
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	3054
Висота завантаження, мін.	mm	3054
Відстань між осями	mm	3266
Загальна ширина з кабіною	mm	2474
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, по центру	mm	461
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	477/477
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4131
Кут звису, спереду/ззаду	°	34,2/23,7

Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	2140
Діаметр вальця спереду	mm	1504
Товщина обичайки вальця спереду	mm	30
Вид вальця, спереду		гладкий

Розміри шин		
Розміри шин ззаду		AW 23.1-26 12 PR
Ширина над шинами ззаду	mm	2122
Кількість шин ззаду		2

Дизельний двигун		
Виробник		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PTE
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		101,0/137,3/2000
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		101,0/135,4/2000
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Дизельний двигун		
Рівень токсичності вихлопних газів		UN ECE R96 (Tier 3)
Система нейтралізації відпрацьованих газів		-

Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 12,1
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	52/58

Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	30/36
амплітуда спереду, I/II	mm	1,90/0,90
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	262/182

Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	max. 12
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами

Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	280

Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	104

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними кнопками | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Віброізольована платформа оператора | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Пластиковий шкребок, для гладкого вальця

ОПЦІЯ

Кабіна з захистом ROPS із системою опалення і кондиціонером (FOPS, рівень I) | Контроль замка ременя безпеки | Система автономного опалення | Радіоприймач | Тахограф | Інтерфейс Bluetooth для Smart Doc | Бульдозерний відвал | Кулачкові секції | Навісний плитковий ущільнювач | Автоматична система зупинки двигуна | Система камер | | Фари робочого освітлення | Капот двигуна з електрозамком | Функція Coming Home