

Технічні параметри

# HC 130 P



**Ґрунтові котки Серія HC**  
Ґрунтовий коток з кулачковим вальцем

**H255**

## ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Hammtronic для високого комфорту, безпеки та зниження викидів
- > Можливості індивідуальної конфігурації та широкий спектр опцій
- > Digital ready

**ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HC 130 P (H255)**

**Вага**

Робоча маса з кабіною	kg	13190
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	12840
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	12250
Макс. робоча маса	kg	15140
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	7925/5265
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	9000/6140
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	37,03
Франц. класифікація, значення/клас		48,04/VPM3
Навантаження на шину ззаду	kg	2632,5

**Розміри машини**

Загальна довжина	mm	6117
Загальна висота з кабіною	mm	3054
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	3054
Загальна висота із захисним пластиковим навісом	mm	3054
Висота завантаження, мін.	mm	3054
Відстань між осями	mm	3266
Загальна ширина з кабіною	mm	2474
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній провіт, по центру	mm	461
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	477/477
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4131
Кут звису, спереду/ззаду	°	33,7/23,7

**Розміри вальця**

Ширина вальця спереду	mm	2140
Діаметр вальця спереду	mm	1707
Товщина обичайки вальця спереду	mm	20
Вид вальця, спереду		Кулачок
Висота кулачків	mm	112
Кількість кулачків		130

**Розміри шин**

Розміри шин ззаду		TR 23.1/18-26 12 PR
Ширина над шинами ззаду	mm	2154
Кількість шин ззаду		2

**Дизельний двигун**

Виробник		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PTE
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		101,0/137,3/2000

**Дизельний двигун**

Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		101,0/135,4/2000
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Рівень токсичності вихлопних газів		UN ECE R96 (Tier 3)
Система нейтралізації відпрацьованих газів		-

**Привод ходового механізму**

Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 11,9
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	55/61

**Вібрація**

Частота вібрації спереду, I/II	Hz	30/36
амплітуда спереду, I/II	mm	1,80/0,85
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	262/182

**Рульове управління**

Кут коливання +/-	°	max. 12
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами

**Об'єм бака/місткість**

Паливний бак, об'єм	L	280
---------------------	---	-----

**Рівень гучності**

Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	104

**КОМПЛЕКТАЦІЯ**

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними кнопками | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Віброізолювана платформа оператора | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Сталевий шкребок, для кулачкового вальця

**ОПЦІЯ**

Кабіна з захистом ROPS із системою опалення і кондиціонером (FOPS, рівень I) | Контроль замка ременя безпеки | Система автономного опалення | Радіоприймач | Тахограф | Інтерфейс Bluetooth для Smart Doc | Бульдозерний відвал | Автоматична система зупинки двигуна | Система камер | | Фари робочого освітлення | Капот двигуна з електрозамком | Функція Coming Home