

Të dhënat teknike

HC 130 P



Rula Seria HC

Rul me shtresë me bazament stampues

H255

PIKAT KRYESORE

- > Performancë e lartë e kompaktimit
- > Platformë e gjerë e shoferit me konceptin e drejtimin lehtë
- > Hammtronic për komoditet të lartë, siguri dhe emetime të reduktuara
- > Mundësi të konfigurimit të personalizuar dhe një gamë e gjerë opsionesh
- > Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HC 130 P (H255)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	13190
Pesha e punës me ROPS	kg	12840
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	12250
Pesha maks. e punës	kg	15140
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	7925/5265
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	9000/6140
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	37,03
Klasifikimi franc., vlera/klasa		48,04/VPM3
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	2632,5

Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	6117
Lartësia totale me kabinë	mm	3054
Lartësia totale me ROPS	mm	3054
Lartësia totale me çati mbrojtëse, plastike	mm	3054
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	3054
Distanca ndërmjet akseve	mm	3266
Gjerësia totale me kabinë	mm	2474
Gjerësia maksimale e punës	mm	2140
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	461
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	477/477
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4131
Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa	°	33,7/23,7

Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	2140
Diametri i rulit, para	mm	1707
Trashësia e rulit, para	mm	20
Lloji i shtresës, përpara		Bazament stampues
Lartësia e platformave të stampuara	mm	112
Platformat e stampuara, numri		130

Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		TR 23.1/18-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	2154
Numri i gomave, mbrapa		2

Motor me naftë		
Prodhuesi		JOHN DEERE
Tipi		JDPS 4045PTE
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIA / EPA niveli 3
Niveli i tymit		UN ECE R96 (niveli 3)

Motor me naftë		
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-

Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 11,9
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	55/61

Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/36
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,80/0,85
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	262/182

Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	max. 12
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	280

Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	104

KONFIGURIMI

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me ekrane tregues, drita kontrolli dhe butona funksionesh | Koncepti i operimit Easy Drive | Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje e tubave në seksionin e përparmë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Panel automatik dridhjes | Kruajtëse pastruese çeliku për cilindër me pllaka ngjeshëse

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe klime (FOPS, niveli I) | Monitorim i kapëses së rripit | Ngrohës në gjendje të ndaluar | Radio | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | Thikë shtytëse | Ndalim automatik i motorit | Sistem kamerash | Projektore pune | Kapak motori me hapje komode elektrike | Funkcion Coming Home