

Tehnilised andmed

HC 130



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull silevaltsiga

H255

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 130 (H255)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	12920
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	12800
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	11980
Töökaal, max	kg	17350
Teljekoormus, ees/taga	kg	7650/5270
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	8380/8970
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	35,75
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		47,89/VM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2635

Masina mõõtmised

Kogupikkus	mm	6117
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3054
Teljevahe	mm	3266
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	477/477
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	34,2/23,7

Valtside mõõtmised

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1504
Valtsi paksus, ees	mm	30
Valtsi liik, ees		sile

Rehvide mõõtmised

Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2122
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor

Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045PTE
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		101,0/137,3/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		101,0/135,4/2000
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötlus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 12,1
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	52/58

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36
Amplituud, ees, I/II	mm	1,90/0,90
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	262/182

Rool

Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	280
------------------	---	-----

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Plastist kaabits, silevalt

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Seisuküte | Raadio | Tahhograaf | Smart Doci Bluetooth-liides | Tõukesahk | Klotsvaltsi poolmed | Lisatav plaattihendaja | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | | töötuled | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon