

Tekniske data

HC 160



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattromle

H257

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 160 (H257)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	15150
Driftsvægt med ROPS	kg	14815
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	13940
Driftsvægt maks.	kg	18290
Akseltryk, forrest/bagest	kg	8895/6255
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	11190/7100
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	41,57
Fran. klassificering, værdi/klasse		57,84/VM4
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3127,5

Mål, maskine

Samlet længde	mm	6373
Samlet højde med kabine	mm	3046
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3267
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	469/496
Sporkredsradius, indvendig	mm	4137
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	34,9/25,7

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1504
Tromletykkelse, forrest	mm	30
Tromletype, forrest		glat

Mål, dæk

Dæktørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		150,0/203,9/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		150,0/201,2/2000
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin EU		EU Stage IIIA
Emissionstrin USA		EPA Tier 3
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,9
Styring, trinløs		HAMMTRONIC

Køredrev

Stigningsevne med/uden vibration	%	55/61
----------------------------------	---	-------

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	30/36
Amplitude, forrest, I/II	mm	2,05/1,10
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	290/220

Styring

Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	336
------------------------	---	-----

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	107
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, manuel | Afstryger i plast, til glattromle

SPECIALUDSTYR

Traction Control, automatisk | Afstryger i plast, til glattromle (2-delt, V-formet) | ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Motoruafhængigt varmesystem | Radio | Farts skriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Instrumentbræcover | Dozerblad | Stamperfodslidplader | Motor-stop-automatik | Kamerateam | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjelm med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Værktøjskit