

技术数据

# HC 160 P



土方压实压路机 系列 HC  
带凸块式钢轮的土方压实压路机

H257

## 亮点

- > 高压实性能
- > 宽敞的驾驶平台，具有轻松驾驶的操作理念
- > Hammtronic提供高舒适度、高安全性并减少排放
- > 定制配置的可能性和广泛的选项
- > Digital ready

## 技术数据 HC 160 P (H257)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	15430
工作重量, 带 ROPS	kg	15095
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	14220
最大工作重量		
轴载荷, 前/后	kg	9175/6255
工作重量下的最大轴载荷, 前/后	kg	9720/7100
静态线性载荷, 前部	kg/cm	42,85
法国分级, 数值/等级		57,74/VPM4
每个轮胎的车轮负荷, 后部	kg	3127,5
机械设备尺寸		
总长度	mm	6373
总高度, 含驾驶室	mm	3046
总高度, 含 ROPS	mm	3054
装载高度, 最小	mm	3046
轴距	mm	3267
总宽度, 含驾驶室	mm	2474
最大作业宽度	mm	2140
离地间隙, 中间	mm	425
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	462/462
转向圆半径, 内侧	mm	4137
上下坡角度, 前部/后部	°	31,6/25,7
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前部	mm	2140
钢轮直径, 前轮	mm	1707
钢轮厚度, 前部	mm	20
钢轮类型, 前部		凸块
凸块高度	mm	112
凸块, 数量		130
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 后部		TR 23.1/18-26 12 PR
轮胎上的宽度, 后部	mm	2140
轮胎数量, 后部		2
柴油发动机		
制造商		DEUTZ
型号		TCD 2012 L06 2V
气缸, 数量		6
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
废气排放标准		UN ECE R96 (Tier 3)
废气排放等级, 欧盟		欧盟 Stage IIIA
废气排放等级, 美国		EPA Tier 3
废气再处理		-
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0 - 11,9
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	55/61
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	30/36
振幅, 前部, I/II	mm	1,90/1,05
离心力, 前部, I/II	kN	290/220
转向系统		
摆动角 +/-	°	max. 12
转向系统, 类型		铰接式转向
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	336
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	107

## 声级

声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	104
-------------------	-------	-----

## 装备

12 V 插座 (2 个) | 2 个大的车外后视镜 | 三点铰接摆式接头 | 仪表盘, 带显示屏显示、指示灯和功能按钮 | Easy Drive 操作方案 | ECO 模式 | 速度预选 | 前部车身上的软管保护装置 | 可隔离振动的驾驶台 | 自动振动系统 | 牵引力控制, 手动 | 钢制刮板, 用于凸块式钢轮

## 特殊装备

牵引力控制, 自动 | ROPS 驾驶室, 带暖风 (FOPS, I 级) | 安全带锁监控 | 扶手便捷调整, 左侧 | 驻车暖风 | 收音机 | 行车记录仪 | 灭火器 | 蓝牙接口, 用于 Smart Doc | 仪表板盖 | 推土板 | 发动机自动停止装置 | 摄像系统 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 带电动便捷开启装置的发动机罩 | Coming Home 功能 | 蓄电池断路开关 | 车载工具