

## Tekniske spesifikasjoner

# HC 160



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med glattrommel

**H257**

### HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 160 (H257)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	15150
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	14815
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	13940
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	18290
Aksellast, foran/bak	kg	8895/6255
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	11190/7100
Statisk linjelast, foran	kg/cm	41,57
Fransk klassifisering, verdi/klasse		57,84/VM4
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3127,5
Mål maskin		
Totalengde	mm	6373
Totalhøyde med hytte	mm	3046
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3046
Akselavstand	mm	3267
Totalbredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	453
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	469/496
Svingradius, indre	mm	4137
Helningsvinkel, foran/bak	°	34,9/25,7
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstørrelse, foran	mm	30
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		150,0/203,9/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		150,0/201,2/2000
Utslippsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Utslippstrinn EU		EU Stage IIIA
Utslippstrinn USA		EPA Tier 3
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,9
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	55/61

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
Amplitude, foran, I/II	mm	2,05/1,10
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	290/220
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	336
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	107
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

## UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Antispinn, manuell | Avskrapet av plast for glattrommel

## SPESIALUTFØRELSE

Antispinn, automatisk | Avskrapet av plast, for glattrommel (dobbel, V-form) | ROPS-hytte med varme (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Parkeringsvarmer | Radio | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Instrumentpaneldeksel | Doserblad | Padfoot-hylse | Motorstoppautomatikk | Kerasystem | Arbeidslys | Roterende lys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Verktøykasse