

Tehnički podaci

HC 160 P



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC
Samohodni valjak, pegla-guma, sa omotačem i stopama

H257

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

> Digital ready

TEHNIČKI PODACI HC 160 P (H257)

Težine

Radna težina sa kabinom	kg	15430
Radna težina sa ROPS-om	kg	15095
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	14220
Radna težina maks.	kg	16820
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	9175/6255
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	9720/7100
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	42,85
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		57,74/VPM4
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	3127,5

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	6373
Ukupna visina sa kabinom	mm	3046
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	3054
Visina tovara, min.	mm	3046
Međusovinsko rastojanje	mm	3267
Ukupna širina sa kabinom	mm	2474
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	425
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	462/462
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	4137
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	31,6/25,7

Dimenzije omotača

Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1707
Debljina omotača, napred	mm	20
Vrsta omotača, napred		Stopa
Visina stope	mm	112
Stope, broj		130

Dimenzije pneumatika

Dimenzija pneumatika, nazad		TR 23.1/18-26 12 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2140
Broj pneumatika, nazad		2

Dizel motor

Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Cilindar, broj		6
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		150,0/203,9/2000
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		150,0/201,2/2000
Standard za emisije izduvnih gasova		UN ECE R96 (Tier 3)
Nivo izduvnih gasova EU		EU Stage IIIA
Nivo izduvnih gasova SAD		EPA Tier 3
Naknadni tretman izduvnih gasova		-

Pogon za kretanje

Brzina, kontinualno	km/h	0 - 11,9
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	55/61

Vibracija

Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	30/36
Amplituda, napred, I/II	mm	1,90/1,05
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	290/220

Upravljač

Ugao oscilovanja +/-	°	max. 12
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	336
------------------------------	---	-----

Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	107
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	104

OPREMA

Utičnice 12 V (2-struke) | 2 velika spoljašnja retrovizora | Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa displejima, kontrolnim lampicama i funkcijskim tasterima | Konceptija rukovanja Easy Drive | ECO režim | Izbor brzina | Zaštita creva na prednjim kolima | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Vibrirajuća automatika |

POSEBNA OPREMA

| | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Komforno podešavanje naslona za ruku, levo | Pomoćno grejanje | | Tahograf | | Poklopac instrument table | Dozerski nož | Automatika za zaustavljanje motora | Sistem kamera | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem | Osvetljenje „Coming Home“ | Prekidač odvajanja akumulatora |