

Tekniske spesifikasjoner

HC 110 C



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrommel

H253

HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 110 C (H253)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	11765
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	11515
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	10820
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	15070
Aksellast, foran/bak	kg	6365/5400
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	9410/5660
Statisk linjelast, foran	kg/cm	29,74
Fransk klassifisering, verdi/klasse		40,3/VM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2700

Mål maskin		
Totalengde	mm	6117
Totalhøyde med hytte	mm	3054
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Totalhøyde med beskyttelsestak, plast	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3054
Akselavstand	mm	3266
Totalbredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	461
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	477/477
Svingradius, indre	mm	4131
Helningsvinkel, foran/bak	°	34,2/23,7

Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstørrelse, foran	mm	25
Trommeltype, foran		glatt

Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2122
Antall dekk, bak		2

Dieselmotor		
Produsent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		101,0/137,3/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		101,0/135,4/2000
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		-

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,1
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC

Kjøredrift		
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	57/63

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/33
Amplitude, foran, I/II	mm	1,95/0,85
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	250/130

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Padfoot-hylse | Motorstoppautomatikk | Reservealarm | JDLink | Arbeidslis | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter