

Tehnilised andmed

# HC 110 C P



**Pinnaserullid Seeria HC**  
Teerull klotsvaltsiga

**H253**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

**TEHNILISED ANDMED HC 110 C P (H253)**

**Kaalud**

Töökaal koos kabiiniga	kg	12150
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	11900
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	11205
Töökaal, max	kg	14040
Teljekoormus, ees/taga	kg	6750/5400
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	8380/5660
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	31,54
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		41,2/VPM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2700

**Masina mõõtmed**

Kogupikkus	mm	6117
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Kogukõrgus koos plastist kaitsekatusesega	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3054
Teljevahe	mm	3266
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	477/477
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	33,7/23,7

**Valtside mõõtmed**

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1707
Valtsi paksus, ees	mm	15
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	112
Tambitsad, kogus		130

**Rehvide mõõtmed**

Rehvide suurus, taga		TR 23.1/18-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2154
Rehvide arv, taga		2

**Diiselmootor**

Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045PTE
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		101,0/137,3/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		101,0/135,4/2000
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötlus		-

**Sõiduajam**

Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	59/66

**Vibratsioon**

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/33
Amplituud, ees, I/II	mm	1,80/0,80
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	250/130

**Rool**

Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

**Paagi sisu/täitekogus**

Kütusepaak, sisu	L	280
------------------	---	-----

**Müratase**

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

**VARUSTUS**

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurilaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooni automaatika

**ERIVARUSTUS**

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Seisuküte | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Klotsvaltsi poolmed | Mootori seiskamisautomaatika | tagurdussignaali | | töötuled | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahkklüüti