

Tekniset tiedot

HC 130 VIO



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin VIO-valssilla

H255

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 130 VIO (H255)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	12920
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12800
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	11980
Työpaino, maks.	kg	17350
Akselikuorma, edessä/takana	kg	7650/5270
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	8380/8970
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	35,75
Ransk. luokitus, arvo/luokka		
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2635
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6117
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34,2/23,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	20
Valssityyppi, edessä		sileä
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2122
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		101,0/137,3/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		101,0/135,4/2000
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsitteily		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,1
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	52/58

Tärinä		
Tärytaajuus	Hz	33
Amplitudi, täry	mm	1,95
Keskipakovoima, täry	kN	280
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima	kN	296
Oskillaatiotaajuus	Hz	34
Tangentiaalinen amplitudi, oski	mm	1,62
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	108
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaatonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Kaavin muoviva, sileälle valssille

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Seisontalämmitin | Radio | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Puskulevy | Junttajalkakuori | Lisävytyivistin | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | JDLINK | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto