

Technické údaje

HD 10C VT



Tandemové válce Série HD CompactLine

Tandemový válec s vibračním běhounem a sadou kol

H263

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Vynikající výhled na okraj běhounu, stroj a okolí na staveništi
- > Jednostranné zavěšení běhounu Clear Side
- > Kompaktní rozměry
- > Jednoduchá přeprava, jednoduché nakládání
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 10C VT (H263)

Hmotnosti

Provozní hmotnost s ROPS	kg	1640
Provozní hmotnost max.	kg	1740
Statické líniové zatížení, vpředu	kg/cm	8,1
Franc.klasifikace, hodnota/třída		8,1/PV1

Rozměry stroje

Celková délka	mm	2309
Celková výška s ROPS	mm	2210
Výška nakládání, minim.	mm	1580
Rozvor	mm	1560
Celková šířka	mm	1070
Maximální pracovní šířka	mm	1000
Poloměr otáčení vnitřní	mm	2130

Rozměry běhounů

Šířka běhounu, vpředu	mm	1000
Průměr běhounu, vpředu	mm	620
Síla běhounu, vpředu	mm	12
Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené

Rozměry pneumatik

Velikost pneumatiky, vzadu		205/60-R15
Šířka nad pneumatikami, vzadu	mm	1000
Počet pneumatik, vzadu		4

Vznětový motor

Výrobce		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Válce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		16,1/21,9/2600
Výkon SAE J1349, kW / HP / ot/min		16,1/21,6/2600
Norma výfukových emisí		EU Stage V / EPA Tier 4
Stupeň výfukových plynů EU		EU Stage V
Stupeň výfukových plynů USA		EPA Tier 4
Dodatečná úprava spalín		-

Jízdní pohon

Rychlost, plynulá	km/h	0 - 11,0
stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	30/40

Vibrace

Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	61/48
Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,38/0,38
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	17/11

Řízení

Úhel naklopení +/-	°	8
Řízení, druh		Kloubové řízení

Skrápěcí zařízení

Skrápění vodou, druh		Tlak
----------------------	--	------

Obsah nádrže/množství náplně

Palivová nádrž, obsah	L	33
-----------------------	---	----

Obsah nádrže/množství náplně

Vodní nádrž, obsah	L	70
Nádrž na aditivum, obsah	L	9

Úroveň hluku

Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	105
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	100

VYBAVENÍ

Zásuvka 12V | Trojbodový kloubový mechanismus | Přístrojová deska s ukazateli, kontrolkami a spínači | Kryt přístrojové desky, uzamykatelný a odolný vůči povětrnostním vlivům | Clear Side | Skrápění tlakovou vodou | Ochrana klínového řemenu | Automatická vibrace | Filtrace vody (3násobná) | Centrální zvedací třmen

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Stěrač z plastu, sklopný | Přídavná páka pojezdu vlevo | Ochranná střeška | Automatické zastavení motoru | Houkačka při couvání | Pracovní světlomety | Světelný maják | Hlavní vypínač baterie | Víko motoru se zvukovou izolací | Vypouštěcí kohout vody | Palubní nářadí