

Dati tecnici

HD 10C VT



Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

H263

PEZZI FORTI

- > Visuale eccellente sul bordo dei tamburi, sulla macchina e sul cantiere
- > Clear Side: sospensione del cilindro su un solo lato
- > Dimensioni compatte
- > Facile da trasportare, facile da caricare
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro

DATI TECNICI HD 10C VT (H263)

Pesi		
Peso esercizio con ROPS	kg	1640
Peso di esercizio max.	kg	1740
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	8,1
Classificazione franc., valore/classe		8,1/PV1
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	2309
Altezza complessiva con ROPS	mm	2210
Altezza caricamento, minim.	mm	1580
Interasse	mm	1560
Larghezza complessiva	mm	1070
Larghezza di lavoro massima	mm	1000
Raggio di curvatura, interno	mm	2130
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1000
Diametro del tamburo, anteriore	mm	620
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	12
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		205/60-R15
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1000
Numero pneumatici, posteriori		4
Motore diesel		
Produttore		KUBOTA
Variante di vendita		D1105-E4B
Cilindri, numero		3
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		16,1/21,9/2600
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		16,1/21,6/2600
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage V/EPA Tier 4
Livello gas di scarico UE		EU Stage V
Livello gas di scarico USA		EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		-
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0 - 11,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	61/48
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,38/0,38
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	17/11
Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	8

Sterzata

Sterzata, tipo		Sterzo articolato
----------------	--	-------------------

Impianto di nebulizzazione

Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
----------------------------	--	-----------

Contenuto serbatoio/quantità

Serbatoio, contenuto	L	33
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	70
Serbatoio additivi, contenuto	L	9

Livello sonoro

Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	105
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	100

DOTAZIONE

Pres a 12 V | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Clear Side | Nebulizzazione idrica | Protezione per cinghia Poly-V | Sistema di vibrazione automatico | Filtraggio acqua (triplice) | Staffa di sollevamento centrale

OPZIONE

Raschiatore in plastica, pieghevole | Leva di comando aggiuntiva a sinistra | Tettuccio di protezione | Spegnimento automatico del motore | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Lampeggiante | Sezionatore batteria | Cofano motore con insonorizzazione | Rubinetto di scarico | Utensile di bordo