

Tehnilised andmed

# HD 9 VT



## Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H263

### TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > vaba külj - ühepoolne lindi riputus
- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine

## TEHNILISED ANDMED HD 9 VT (H263)

## Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	1640
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	1465
Töökaal, max	kg	1730
Teljekoormus, ees/taga	kg	790/850
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	7,9
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		7,9/PV1
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	212,5

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2309
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2210
Laadimiskõrgus, min	mm	1580
Teljevahe	mm	1560
Kogulaius	mm	1020
Maksimaalne töölaius	mm	900
Kliirens, keskel	mm	240
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2130

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	900
Valtsi läbimõõt, ees	mm	620
Valtsi paksus, ees	mm	12
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata

## Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		190/60-R15
Laius üle rehvide, taga	mm	890
Rehvide arv, taga		4

## Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1105-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		16,1/21,9/2600
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		16,1/21,6/2600
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasiklass EL		EU Stage V
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		-

## Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,38/0,38
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11

## Rool

Pendelnurk +/-	°	8
----------------	---	---

## Rool

Rool, liik		Raamjuhtimine
------------	--	---------------

## Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	33
Veepaak, sisu	L	70
Lisaainepaak, sisu	L	9

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	100

## VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Clear Side | Survevee pihustussüsteem | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar

## ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Täiendav juhtkang vasakul | Kaitsekatus | Mootori seiskamisautomaatika | tagurdussignaali tööted | vilkur | Aku lahküliti | Heliisolatsiooniga mootorkate | Vee väljalaskekraan | Tööriistakomplekt