

Tekniset tiedot

# HD 9 VT



## Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyrä tärvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H263

### KOHOKOHDAT

- > Tyhjä puoli - jyrän valssin tuenta toiselta puolelta
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus

## TEKNISET TIEDOT HD 9 VT (H263)

## Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	1640
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	1465
Työpaino, maks.	kg	1730
Akselikuorma, edessä/takana	kg	790/850
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	7,9
Ransk. luokitus, arvo/luokka		7,9/PV1
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	212,5

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2309
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2210
Kuorman korkeus, min.	mm	1580
Akseliväli	mm	1560
Kokonaisleveys	mm	1020
Maksimaalinen työleveys	mm	900
Maavara, keskellä	mm	240
Raideympyrän säde, sisä	mm	2130

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	900
Valssin halkaisija, edessä	mm	620
Valssin vahvuus, edessä	mm	12
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		190/60-R15
Renkaiden leveys, takana	mm	890
Renkaiden määrä takana		4

## Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1105-E4B
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		16,1/21,9/2600
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		16,1/21,6/2600
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasutaso EU		EU Stage V
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		-

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	61/48
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,38/0,38
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	17/11

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Valelulaiteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	33
Vesisäiliö, sisältö	L	70
Lisäainesäiliö, sisältö	L	9

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	100

## VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaatonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Clear Side | Paineveden suihkutusrjestelmä | Kiilahihnan suojus | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka

## ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin, käännettävä | Lisääjovipu, vasen | Suojakatos | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Akun päävirtakytkin | Konepelti äänieristyksellä | Vedenpoistohana | Ajoneuvon työkalut