

技術データ

HD+ 80 VT



タンデムローラ シリーズ HD+
バイブレーションドラムとホイールセット付きタンデムローラー

H301

主な特長

- > 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能
- > 荷重の均等分散、重心安定性に優れた3節点スィベルジョイント。
- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造
- > コンフォートスタートアップ、小回りがきいて縁石際も締固めやすくなる、トラックオフセット
- > 回転&スライド式シート操作ユニット

技術データ HD+ 80 VT (H301)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	7465
ROPS付き運転重量	kg	7285
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	6570
最大運転重量	kg	8180
軸荷重、フロント/リア	kg	3930/3535
静的線形負荷、フロント	kg/cm	23,39
フランス式分類、値/等級		19,4/VX1; 8,8/PLO
タイヤ1本あたりの輪荷重、リア	kg	883,75
機械寸法		
全長	mm	4480
キャビン付きの全高	mm	2890
ROPS付き全体幅	mm	2970
積み込み高さ、最小	mm	2080
軸間距離	mm	3340
キャビンを含む全幅	mm	1800
最大作業幅	mm	1780
ロードクリアランス、中央	mm	340
左右縁石クリアランス	mm	750/750
回転半径、内側	mm	4140
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	1680
ドラム直径、フロント	mm	1140
ドラム強度、フロント	mm	17
ドラム種類、フロント		スムーズ/非分割型
トラックオフセット、左/右	mm	135
タイヤ寸法		
タイヤサイズ、リア		11.00-20
タイヤの幅、リア	mm	1614
タイヤ本数、リア		4
ディーゼルエンジン		
製造元		DEUTZ
型式		TD 2.9 L4
シリンダー、数		4
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排出ガス規制		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
排気ガスレベル		UN ECE R96 (Tier 3)
排出ガス後処理装置		無
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0-9,75
制御、無段階		HAMMTRONIC
登坂能力 (バイブレーションあり/なし)	%	43/48
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	48/58
振幅、フロント、I/II	mm	0,55/0,30
遠心力、フロント、I/II	kN	80/65
ステアリング		
振り角 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
散水装置		
散水装置、種類		圧力
タンク容量/容量		
燃料、容量	L	120
水タンク、容量	L	700
添加剤タンク、容量	L	18
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	106
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	105

装備

折りたたみ式スクレイパー | 機械装備 | 高圧水散水装置 | ECOモード | 両側搭乗ステップ付きオペレータプラットフォーム | 速度プリセット | 防振オペレータプラットフォーム | 油圧式トラックオフセット | 水フィルタ装置 (3層) | 中央水抜き弁

オプション

ヒーター&エアコン | コンフォート降車および角度調節可能なダッシュボード付きステアリングコラム | 補助ジョイスティック (左) | サードパーティ用プロセスデータインターフェース (アスファルト工事) | 端部プレス&カッティング装置 | 耐熱エプロン | ハム コンパクションメータ (HCM) | ハム テンペラチャメータ (HTM) | カメラ装置 | テレマティクスシステム | 作業灯 | ドラムエッジ用ライト、