

Tekniske data

HC 110 P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefodstromle

H294

HIGHLIGHTS

- > Motor med klassens bedste effekt og kraftfuld ECO-tilstand
- > 3-punkt knækket til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Høj komprimeringsevne
- > Intuitiv og sprogneutral betjening
- > Nem vedligeholdelse og servicering
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA HC 110 P (H294)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	11980
Driftsvægt med ROPS	kg	11650
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11005
Driftsvægt maks.	kg	12080
Akseltryk, forrest/bagest	kg	6760/5220
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	6810/5270
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	31,59
Fran. klassificering, værdi/klasse		41,5/VPM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2610
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	5926
Samlet højde	mm	3061
Højde læsning, minim.	mm	2238
Akselafstand	mm	2992
Samlet bredde	mm	2282
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	448
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	500/500
Sporkredsradius, indvendig	mm	3883
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	45/27
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1707
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefodder	mm	112
Stampefodder, antal		130
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2
Dieselmotor		
Producent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		101,0/135,4/2000
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin Brasilien		MAR-I
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-8,5
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,6
Stigningsevne med/uden vibration	%	53/59

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	30/35
Amplitude, forrest, I/II	mm	1,80/0,80
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	250/145
Styring		
Styrevinkel +/-	°	33
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	270
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	110

UDSTYR

Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Førerplads med opstigning i én side | Svingningsbeskyttet førerplads | Sædelængdejustering | 1 joystick | ECO-tilstand | Vipbar kølerhjelme | Hydrostatisk styring | 3-punkts-pendulknækled | Nødstop | Afstryger, kan indstilles | Bakalarm | Batteriafbryder

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Førersæde, kunstlæder, sort, komfortudstyr | Brændstofforfilter | Procestatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Speedometer | Vibrationsautomatik | Rotorblink |