

## Technische gegevens

# HC 130



**Verdichtingswalsen Serie HC**  
Verdichtingswals met gladde rol

H294

### HIGHLIGHTS

- > Motor met beste vermogen in zijn klasse en krachtige ECO-modus
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Hoge verdichtingsprestaties
- > Intuïtieve en taalneutrale bediening
- > Gemakkelijk onderhoud en service
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

**TECHNISCHE GEGEVENS HC 130 (H294)**

**Gewichten**

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	12970
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	12640
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	11990
Bedrijfsgewicht max.	kg	15080
Asbelasting, voor / achter	kg	7155/5815
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	9210/5870
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	33,43
Franse classificatie, waarde/klasse		45,4/VM3
Wielbelasting per band, achter	kg	2907,5

**Afmetingen machine**

Totale lengte	mm	5989
Totale hoogte met cabine	mm	3030
Totale hoogte met veiligheidsdak, kunststof	mm	3061
Hoogte verlading, min.	mm	2238
Asafstand	mm	2992
Totale breedte	mm	2282
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	448
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	500/500
Bochtstraal, binnen	mm	3883
Hellingshoek, voor/achter	°	40,6/27

**Afmetingen rollen**

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1504
Roldikte, voor	mm	25
Rolsoort, voor		glad

**Afmetingen banden**

Bandmaat, achter		AW 23.1-26 8 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2

**Dieselmotor**

Fabrikant		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cilinders, aantal		4
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		101,0/135,4/2000
Uitlaatgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Uitlaatgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Uitlaatgasnorm Brazilië		MAR-I
Afvoergasbehandeling		-

**Rijaandrijving**

Snelheid, werkstand	km/h	0-8,5
Snelheid, transportstand	km/h	0-10,4
klimvermogen met/zonder vibratie	%	52/58

**Vibratie**

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	30/35
----------------------------	----	-------

**Vibratie**

Amplitude, voor, I/II	mm	1,95/0,85
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	250/145

**Stuurinrichting**

Stuurhoek +/-	°	33
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

**Reservoirinhoud/vulhoeveelheid**

Brandstoftank, inhoud	L	270
-----------------------	---	-----

**Geluidsniveau**

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	

**UITRUSTING**

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 rijhendel | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenk koppeling | Noodstop | Afstrijker instelbaar | Achteruitrijalarm | Accuschakelaar

**SPECIALE UITVOERING**

ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Bestuurdersstoel kunstleer zwart, comfortuitrusting | Brandstofvoorfilter | Procesgegevensinterface voor systemen van derden, asfaltering | Snelheidsmeter | Trilautomaat | Zwaailicht |