

Tekniset tiedot

# HC 130



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

**H294**

## KOHOKOHDAT

- > Moottori, jossa on luokkansa paras teho ja tehokas ECO-tila
- > 3-piste-heilurittaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Korkea tiivistysteho
- > Intuiitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo ylläpito ja huolto
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

## TEKNISET TIEDOT HC 130 (H294)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	12970
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12640
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	11990
Työpaino, maks.	kg	15080
Akselikuorma, edessä/takana	kg	7155/5815
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	9210/5870
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	33,43
Ransk. luokitus, arvo/luokka		45,4/VM3
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2907,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	5989
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3030
Kokonaiskorkeus suojakatoksella, muovia	mm	3061
Kuorman korkeus, min.	mm	2238
Akseliväli	mm	2992
Kokonaisleveys	mm	2282
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	448
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	500/500
Raideympyrän säde, sisä	mm	3883
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	40,6/27
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	25
Valssityyppi, edessä		sileä
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		101,0/135,4/2000
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasutaso Brasilia		MAR-I
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihde	km/h	0-8,5
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-10,4
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	52/58

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/35
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,95/0,85
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	250/145
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	33
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	270
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	

## VARUSTEET

Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Kallistettava konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Häätäpysäytys | Säädettyvä kaavin | Peruutusäänimerkki | Akun päävirtakytkin

## ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Kuljettajan istuin keino nahkaa, musta, mukavuusvarustus | Polttoaineen esisuodatin | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Nopeusmittari | Tärytysautomaatiikka | Pyörivä varoitusvalo |