

Technische Daten

# HD 13 VT



**Tandemwalzen Serie HD CompactLine**

Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz

**H201**

**HIGHLIGHTS**

- > Kompakte Abmessungen
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Ergonomische Fahrerplattform

**TECHNISCHE DATEN HD 13 VT (H201)**

**Gewichte**

Betriebsgewicht mit ROPS	kg	3825
Betriebsgewicht max.	kg	4790
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	15,4
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		10,2/VT0

**Abmessungen Maschine**

Gesamtlänge	mm	2896
Gesamthöhe mit Kabine	mm	2720
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2590
Höhe Verladung, Minim.	mm	1820
Achsabstand	mm	1950
Gesamtbreite	mm	1426
Maximale Arbeitsbreite	mm	1338
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	720/720
Spurkreisradius, innen	mm	2690

**Abmessungen Bandagen**

Bandagenbreite, vorn	mm	1300
Bandagendurchmesser, vorn	mm	900
Bandagenstärke, vorn	mm	17
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	0/50

**Abmessungen Bereifung**

Reifengröße, hinten		10.5/80-16
Breite über Reifen, hinten	mm	1276
Reifenanzahl, hinten		4

**Dieselmotor**

Hersteller		KUBOTA
Typ		V2203
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
Abgasnorm		EU Stage IIIA
Abgasnachbehandlung		-

**Fahrertrieb**

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

**Vibration**

Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	57/48
Amplitude, vorn, I/II	mm	0,51/0,31
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	58/35

**Lenkung**

Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

**Berieselungsanlage**

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

**Tankinhalt/Füllmenge**

Kraftstofftank, Inhalt	L	73
------------------------	---	----

**Tankinhalt/Füllmenge**

Wassertank, Inhalt	L	260
Additivtank, Inhalt	L	18

**Schallpegel**

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	103

**AUSSTATTUNG**

3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturen Brett Abdeckung absperrbar und wetterfest | Aufstiegsgriffe links/rechts | Druckwasserberieselung | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Hydrostatische Lenkung | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Spurversatz

**SONDERAUSSTATTUNG**

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | ROPS, klappbar | Kantenandrück- und Schneidgerät | Splittstreuer | Frostschutzbefüllsystem | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Bandagenkantenbeleuchtung | Wasserablasshahn | Anhängese, vorn | Anhängekupplung | Keilriemenschutz