

Technische Daten

HD 110K



Tandemwalzen Serie HD

Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz

H181

HIGHLIGHTS

- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Spurversatz für komfortables An- und Wegfahren und Verdichten an Bordsteinkanten
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für gleichmäßige Gewichtsverteilung und hervorragenden Geradeauslauf
- > Ergonomische Fahrerplattform mit drehbarer Sitz-Bedieneinheit und einstellbarem Fahrersitz

TECHNISCHE DATEN HD 110K (H181)

Gewichte

Betriebsgewicht mit Kabine	kg	9230
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	8965
Betriebsgewicht, maximal	kg	11890
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	31,5
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		28,9,9,8/VX2.PLO

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	4600
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3060
Höhe Verladung, Minimum	mm	2360
Achsabstand	mm	3400
Gesamtbreite mit Kabine	mm	1810
Maximale Arbeitsbreite	mm	1750
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	790/790
Spurkreisradius, innen	mm	4500

Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn	mm	1680
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1200
Bandagenstärke, vorn	mm	22
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	100

Abmessungen Bereifung

Reifengröße, hinten		11.00-20
Breite über Reifen, hinten	mm	1620
Reifenanzahl, hinten		4

Dieselmotor

Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Abgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Fahrantrieb

Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-7,4
Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-14,8
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	42/50
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,84/0,49
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	120/99

Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung

Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	185
Wassertank, Inhalt	L	700
Additivtank, Inhalt	L	22

Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	107
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	107

AUSSTATTUNG

2 Fahrhebel | Amplitude schaltbar: groß/klein | Aufstiegsgriffe links/rechts | Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Sitz-Bedieneinheit drehbar | Sitz-Bedieneinheit drehbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt | Vibration, vorn und hinten, einzeln und doppelt schaltbar

SONDERAUSSTATTUNG

Klimaanlage | Fahrtenschreiber | Feuerlöscher | Schutzdach | Kantenandrück- und Schneidgerät | Frequenzregler | HCQ-Verdichtungsmesser | Geschwindigkeitsmesser | Rückfahralarm | Telematiksystem | Vibrationsautomatik | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Absperrvorrichtung | Bordwerkzeug