

Dati tecnici

HD 14 TT



Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con due set ruote

H208

PEZZI FORTI

- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Facile da trasportare, facile da caricare
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Visuale eccellente sugli pneumatici, sulla macchina e sul cantiere
- > Dimensioni compatte

DATI TECNICI HD 14 TT (H208)

Pesi

Peso esercizio con ROPS	kg	3470
Peso di esercizio max.	kg	4320
Classificazione franc., valore/classe		5,4/PLO
Carico sulla ruota per pneumatico, anteriore/posteriore	kg	535/466,25

Dimensioni macchina

Lunghezza complessiva	mm	2896
Altezza complessiva con ROPS	mm	2590
Altezza caricamento, minim.	mm	1820
Interasse	mm	1950
Larghezza complessiva	mm	1296
Larghezza di lavoro massima	mm	1276
Altezza da terra, centrale	mm	305
Raggio di curvatura, interno	mm	2602

Dimensioni pneumatici

Dimensioni pneumatici, anteriori/posteriori		10,5/80-16
Ampiezza sugli pneumatici, anteriore/posteriore	mm	1127/1276
Numero pneumatici, anteriori/posteriori		3/4

Motore diesel

Produttore		KUBOTA
Variante di vendita		V2203
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		34,6/47,1/2700
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		34,6/46,4/2700
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage IIIA
Post-trattamento dei gas di scarico		-

Trasmissione

Velocità, continua	km/h	0-10,0
Capacità di salita	%	40

Sterzata

Sterzata, tipo		Sterzo articolato
----------------	--	-------------------

Impianto di nebulizzazione

Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
----------------------------	--	-----------

Contenuto serbatoio/quantità

Serbatoio, contenuto	L	73
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	260

Livello sonoro

Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	101
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	100

DOTAZIONE

Pres a 12 V | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Maniglie di salita sx/dx | Sezionatore batteria | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Sterzata idrostatica | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Occhiello di traino anteriore Compact-Line

OPZIONE

Nebulizzazione additivo | Spegnimento automatico del motore | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Lampeggiante | Rubinetto di scarico | Gancio di traino | Protezione per cinghia Poly-V