

Tekniska data

HD+ 90 VO



Tandemvältar Serie HD+

Tandemvält med vibrations- och oscillationsvals

H258

HÖJDPUNKTER

- > Sitsmanöverhet ställbar och vridbar
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Packning med oscillering
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggörning och packning mot trottoarkanter

TEKNISKA DATA HD+ 90 VO (H258)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	9680
Tjänstevikt med ROPS	kg	9520
Tjänstevikt max.	kg	10380
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	28,5/29,1
Fran. klassificering värde/klass		22,4/VT1

Mått maskin		
Total längd	mm	4600
Total höjd med hytt	mm	3050
Hög lastning, min.	mm	2185
Axelavstånd	mm	3400
Total bredd utan hytt	mm	1800
Maximal arbetsbredd	mm	1850
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	790/790
Spårkretsradie, inre	mm	5250

Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1680/1680
Valsdiameter fram/bak	mm	1200/1200
Valstjocklek fram/bak	mm	17/20
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	170

Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		100,0/136,0/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		100,0/134,0/2300
Avgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Framdrivning		
Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	35/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,62/0,34
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	75/60

oscillation		
Oscilleringskraft, bak	kN	128
Oscilleringsfrekvens, bak	Hz	39
Tangentuell amplitud, bak	mm	1,25

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	150
Vattentank, innehåll	L	760
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	108
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	107

UTRUSTNING

2 vattenpumpar | Skrapa, fällbar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | Fjädrat förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | HAMMTRONIC – elektroniskt maskinstyrningssystem | Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar | Spårförskjutning | Axelvis inställbara packningsparametrar | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Bälteskontroll | Extra körspak vänster | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Utförande med extra bränslefilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Valsförskjutningsindikator | Kameranät | Telematiksystem | Roterande varningslampa